



ESP-ME SERİSİ KONTROL ÜNİTELERİ

Avrupa'nın tercih edilen modüler kontrol ünitesinin yeni tasarımı ve gelişmiş özellikleri

- Program tabanlı çizelge, toplam 24 başlangıç zamanı için her program için bağımsız başlangıç zamanları olan 4 programa izin verir
- Gelişmiş diyagnostikler ve LED uyarı ile kısa sürede tespit
- Programla Toplam Çalışma Süresi Hesaplama

ÖZELLİKLER

- Kolay navigasyonlu kullanıcı arayüzlü geniş LCD ekran
- Geçersiz kılma özellikli Yağmur Sensörü girişi
- Ana vana/pompa başlatma devresi
- Kalıcı (100 yıl) depolama belleği
- 9 V pil (ürünle birlikte verilmez) ile Uzaktan Programlanabilir
- Sulama zamanlaması seçenekleri: Günlere göre, TEK günlerde, ÇİFT günlerde veya Periyodik (her 1 – 30 günde bir)
- Contractor Default™ Program kaydetme/ Kayıtlı program(lar)ı geri yükleme
- İstasyonla Yağmur Sensörü baypası
- Programla toplam çalışma süresi hesaplama
- Tek Dokunuşla manuel sulama
- 14 güne kadar Gecikmeli Sulama (Sadece Yağmur Sensörünü yoksaymaya ayarlanmayan istasyonlara uygulanır)
- Program veya istasyonla Manuel Sulama seçeneği
- Bütün programlara veya bir programa Mevsimsel Ayar yapılı
- Vanalar arasında ayarlanabilir gecikme (varsayılan ayar 0)
- İstasyonla ana vana açık/kapalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Program sayısı:

Otomatik başlatmalar: Maksimum 24 başlangıç zamanıyla program başına günde 6 defa

Programlama Çizelgeleri:

- Haftada 7 gün
- Çift günler
- Tek günler +/- 31. gün
- Periyodik

Kalıcı boş gün

İstasyon Zamanlaması: Bütün istasyon için 1 dakika ila 6 saat arası

İstasyonlar arasında 1 saniye ila 9 saat arası gecikme

Mevsimsel Ayar: %5 – %200

Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C



ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Gereken giriş: 230 VAC – 50 Hz
- Çıkış: 25,5 VAC 1 A
- Ana Vana/Pompa Başlatma Rölesi
- Maks. Bobin Ani Akımı: 11 VA
- Maks. Bobin Tutma Akımı:
- Güç yedekleme gerekmez. Kalıcı bellek sürekli olarak mevcut programlamayı kaydeder ve 10 yıl kullanım ömrüne sahip lityum pil elektrik kesintisi durumunda kontrol ünitelerinin tarih ve saatini saklar.

BOYUTLAR

Genişlik: 27,2 cm
Yükseklik: 19,5 cm
Derinlik: 11,2 cm

MODELLER

IESP4MEEUR: ESP Modüler açık alan, 50 Hz

AKSESUARLAR

ESPSM3: 3 istasyonlu ek modül

ESPSM6: 6 istasyonlu ek modül (önceki modellerle geriye dönük uyumluluk yoktur)

RSD-BEx: Yağmur Sensörü

RAIN CHECK™: Yağmurda Otomatik Kapatma Cihazı

WR2-RC-868: Kablosuz Combo Yağmur Sensörü

A2013'NİN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASADA



Dört bağımsız program, farklı peyzaj uygulamalarına yönelik benzersiz sulama çizelgelerinin kolayca programlanmasını sağlayarak suyun korunmasına yardımcı olur.