

## MAXI BIRD™ 2045P-08

Plastikten denge kollu sprinkler, tam ve parça döner açılı

### UYGULAMA

Büyük alanlar ve meyilli araziler için dikey boruda, ½" denge kollu sprinkler

### GENEL ÖZELLİKLER

- Denge kollu sprinkler
- Karşılıklı iki ağırlıklı denge kollu sprinkler
- Pis sularda yüksek performans için düz su geçişi
- Alçak basınçta ve düşük su miktarında bile normal performans
- Yan püskürtmeyi en aza indiren PJ sistemi denge kolu
- 5 MPR-Nozullu, yani debi miktarı farklı nozul atış şekilleri birbirine ayarlı ve alçak açılı 2 nozul
- Renk kodlu, değiştirilebilir bayonet kapaklı nozullar
- 20° ile 340° arası sektör ayarı için dönüş mekanizması
- Sağlam sektör değişikliği

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç: 1,7 – 4,1 bar  
Debi oranı: 0,34 – 1,91 m<sup>3</sup>/h  
Atış mesafesi: 6,7 – 13,7 m  
Bağlantı vidası: ½" (15/21) Dış dişli  
Püskürtme çıkış açısı:  
- 06, 07, 08, 10 ve 12 nozul büyüklüklerinde 23°  
- 07-LA ve 10-LA nozul büyüklüklerinde 11°  
Standart püskürtme çıkış açılı (23°) nozullar: 06 (kırmızı), 07 (siyah), 08 (mavi), 10 (sarı), 12 (bej)  
Alçak basınçlı nozullar: 07-LA (siyah) ve 10-LA (sarı)

### MODELLER

2045PJ-08 MAXI-BIRD

### PERFORMANS

Sayfa 59'e bakınız (Maxi-Paw)



## 25BPJ, 65PJ, 85ESH D SERİSİ

Pirinç dökümden denge kollu sprinkler, tam ve parça döner açılı

### UYGULAMA

Bu rotorlar dikenliklerin, çallıkların ve çiçeklerin sulamasında kullanılırlar

### GENEL ÖZELLİKLER

- Pirinç dökümden denge kollu sprinkler (25BPJ serisinde demir döküm PJ kolu)
- Suyun sprinkler içinden direk geçişi
- Yan püskürtmeye karşı PJ sistem denge kolu, 85ESH D serisinde standart denge kolu
- 25BPJ serilerinde açıklık kolları
- 25BPJ serisinde ayar vidası
- TNT depolama sistemi: 85ESH D serisinde "H"
- 20° ile 340° arası sektör ayarı veya tam döner açılı sulama için dönüş mekanizması
- 25BPJ serisi için pirinçten konik atış nozulu ve püskürtme eşitleyicisi, 85 serisi ise dirsekten püskürtme eşitleyicisi ile birlikte

### 65PJ SERİSİ

6 değişik büyüklükte atış nozulu temin olanağı, 7/32" – 3/8" arası  
Atış mesafesi: 17,4 – 23,6 m  
Basınç: 4 – 5,5 bar  
Su tüketimi: 2,43 – 8,10 m<sup>3</sup>/h  
Bağlantı vidası (BSP): 1" (26/34) İç dişli  
Püskürtme çıkış açısı: 27°

### 85ESH D SERİSİ

10 değişik büyüklükte atış nozulu temin olanağı, 11/32" – 11/16" arası  
Atış mesafesi: 19,3 – 35,4 m  
Basınç: 2 – 6,9 bar  
Su tüketimi: 4,19 – 29,0 m<sup>3</sup>/h  
Bağlantı vidası (BSP): 1,25" (33/42) Dış dişli  
Püskürtme çıkış açısı: 27°

### MODELLER

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: ½" (15/21)

65PJ: 1" (26/34)

85ESH D: 1-1/4" (10/32)

### PERFORMANS

#### 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Nozullar	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17



■ 50%

▲ 50%



#### 85ESH D

Nozullar	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4,0	23,8	9,25	33	26
	4,5	24,7	9,83	32	26
	5,0	25,4	10,40	32	26
	5,5	26,2	10,95	32	26



■ 50%

▲ 60%

Ekstra nozul temin edilebilir, bunun için Rain Bird bayiinize sorunuz!